

Micheluzzi **Arbeitsbühnen-Vermietung**

Kurt Micheluzzi „Der Grüne“ GmbH+Co KG, Industriestraße 9, A-6971 Hard/Bregenz, T +43/5574/73208-0, F +43/5574/73208-6, micheluzzi@dergruene.at

Scherenbühnen SB

Typ Name	SB 7,8 „Hugo / Elsa“	SB 10,0 „Willi“	SB 12,0 „Herbert“
Einsatzbereich	in/+outdoor	in/+outdoor	in/+outdoor
Antrieb	elektrischer Direktantrieb		
Arbeitshöhe	7,80 m	10,00 m	12,00 m
Plattform ausgefahren	5,80 m	8,00 m	10,00 m
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
In voller Höhe verfahrbar	Ja	Ja	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	5 km/h	4 km/h	5 km/h
Tragkraft	230 kg	450 kg	320 kg
Personen Inneneinsatz	2 Personen	2 Personen	2 Personen
Personen Außeneinsatz	1 Personen	2 Personen	1 Personen
Plattformverschub	90 cm	90 cm	90 cm
Tragkraft Plattformverschub	113 kg	113 kg	113 kg
Plattformmaße (LxB)	1,67x0,74 m	2,27x1,12 m	2,27x1,12 m
Plattformmaße max. (LxB)	2,57x0,74 m	3,17x1,12 m	3,17x1,12 m
Gesamtbreite	0,76 m	1,15 m	1,15 m
Gesamtlänge	1,86 m	2,48 m	2,48 m
Gesamthöhe eingefahren	2,18 m	2,34 m	2,47 m
Gesamthöhe Transport	1,84 m	1,86 m	1,99 m
Wenderadius außen	1,64 m	2,20 m	2,20 m
Bodenfreiheit Mitte	0,09 / 0,019 m	0,1 m	0,1 m
Gesamtgewicht	1.240 kg	2.200 kg	2.490 kg
Motorleistung (Fahren/Heben)	1 / 2 kw 24V	3 / 3 kw 24V	3 / 3 kw 24V
Batteriekapazität	185 Ah	210 Ah	210 Ah
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %

Funktions-Standards:

- Proportionalsteuerung (Fahren/Heben)
- 90-Grad-Lenkung
- Vollautomatisches Ladegerät
- Batterie-Tiefladeschutz
- Bereifung: nicht-markierend
- Klappbares Plattformgeländer
- Kranösen / Transportösen

Sicherheits-Standards:

- Neigungsüberwachung mit Sicherheitsabschaltung
- Gewichtüberwachung für Plattform und Scherensystem
- Scheren-Eingreifschutz (Sicherheitsstopp)
- Notablass - manuell
- Lochfahrerschutz autom. Klappenmechanismus, Bodenfreiheit auf 20 mm reduziert

